

NMM

Uçtan Emişli Monoblok Santrifüj Pompalar



NMM Uçtan Emişli Monoblok Santrifüj Pompalar

Emme Flanşı	DN 50 DN 150
Basma Flanşı	DN 32 DN 125
İşletme Basıncı	10 Bar
Devir Aralığı	1500 - 3600 d/d
Debi Aralığı	5 – 450 m ³ /h
Basma Yüksekliği Aralığı	5 – 105 m



Uygulama Alanları

Su tedarik ve terfi merkezlerinde,
Sulama, yağmurlama, drenaj işlemlerinde,
Isıtma soğutma sistemlerindeki sıcak-soğuk su sirkülasyon devrelerinde,
Kondens suyu basılmasında,
Endüstriyel ve domestik sıvı basma işlemlerinde.

Tasarım Özellikleri

Tek kademeli uçtan emişli monoblok tipte santrifüj pompalardır.
Temel boyutlar ve anma debileri DIN 24255 ve EN 733'te önerilen değerlerle uyumludur.
Tek emişli, kapalı çark, eksenel yüke karşı denge delikleri ve aşınma halkalarıyla dengelenmiş, dinamik olarak balansı alınmıştır.
Motor ve pompa iki ayrı ünite olup, iki ayrı mil mevcuttur. Motor mili pompa miline geçme olarak imal edilmektedir. Fakat belli bir gücün üzerindeki motorlar için pompa ile motor mili ayrı bir kaplinle bağlanmaktadır.
Bakım-onarım işlemleri geri çekilebilir (back pull-out) tasarım sayesinde oldukça kolay hale gelmiştir.
Tüm radyal ve eksenel kuvvetler motor rulmanları tarafından taşınmaktadır.
Ortak parça sayısı maksimum düzeyde olduğundan yedek parça bulunması ve stoku kolaylaşmaktadır.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Sızdırmazlık, pompalanan sıvıyla yağlanan, balanssız, soğutmasız, kauçuk körüklü tekli mekanik salmastralarla sağlanmaktadır.

Pompa Kodlaması

NMM 50 – 250

Seri Adı

Basma Flanşı Nominal Çapı (mm)

Çark Nominal Çapı (mm)

Parça Adı	Malzeme					
	Dökme Demir GG25	Sfero Dökme Demir GGG40	AISI 420	AISI 304	AISI 316	Bronz CuSn10
Pompa Gövdesi	●	○		○	○	○
Çark	●	○		○	○	○
Aşınma Halkası	○	●		○	○	○
Mil			●	○	○	
Adaptör	●	○		○	○	○
Adaptör (Motor)	●	○				

● Standart Malzeme

○ Opsiyonel Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com