

NM

Uçtan Emişli Santrifüj Pompa



NM Uçtan Emişli Santrifüj Pompalar

Emme Flanşı	DN 50 DN 400
Basma Flanşı	DN 32 DN 350
İşletme Basıncı	10 Bar
Devir Aralığı	1000 - 3600 d/d
Debi Aralığı	5 – 3500 m ³ /h
Basma Yüksekliği Aralığı	5 – 105 m



Uygulama Alanları

Su tedarik ve terfi merkezlerinde,
Sulama, yağmurlama, drenaj işlemlerinde,
Isıtma soğutma sistemlerindeki sıcak-soğuk su sirkülasyon devrelerinde,
Kondens suyu basılmasında,
Endüstriyel ve domestik sıvı basma işlemlerinde.

Tasarım Özellikleri

Tek kademeli uçtan emişli santrifüj pompalardır.
Ana pompa boyutları TS EN 733 normuna uygundur.
Tek emişli, kapalı çark, eksenel yüke karşı denge delikleri ve aşınma halkalarıyla dengelenmiş, dinamik olarak balansı alınmıştır.
Pompa motor bağlantısı standart olarak ortak bir şasi üzerinde esnek kaplin kullanılarak yapılmaktadır.
Pompa tesisattan, salyangoz gövdesi tesisata bağlı kalacak şekilde ayrılabilirdiğinden bakım onarım işlemleri kolayca yapılabilir.
Uzatmalı kaplin kullanılması, ayrıca pompanın motoru ya da salyangozu hareket ettirmeden ayrılabilmesine olanak vermektedir.
Ortak parça sayısı maksimum düzeyde olduğundan yedek parça bulunması ve stoku kolaylaşmaktadır

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart imalatatta pompalar yumuşak salmastralı imal edilmektedir. Salmastranın ıslak kalması için sulama halkası kullanılmaktadır. Mekanik salmastra opsiyoneldir.

Mil üstünde çalışan, dıştan soğutmasız yumuşak salmastra standarttır. (90°C' ye kadar)
Soğutmasız mekanik salmastra, mil burcuyla veya burçsuz olarak opsiyoneldir. (90 °C' ye kadar)

Su soğutmalı mekanik salmastra opsiyoneldir. (90–140°C)

Yataklama

NM serisi pompalar, modele bağlı olarak kendinden gres yağlamalı veya sıvı yağlamalı olabilmektedir. Ancak büyük modeller sadece sıvı yağlamalı olarak üretilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Pompa Kodlaması

NM **50 – 250**

Seri Adı _____

Basma Flanşı Nominal Çapı (mm) _____

Çark Nominal Çapı (mm) _____

Parça Adı	Malzeme					
	Dökme Demir GG25	Sfero Dökme Demir GGG40	AISI 420	AISI 304	AISI 316	Bronz CuSn10
Pompa Gövdesi	●	○		○	○	○
Salmastra Kutusu	●	○		○	○	○
Çark	●	○		○	○	○
Glen	○	●		○	○	○
Aşınma Halkası*	○	○		○	○	●
Mil			●	○	○	
Mil Burcu*			●	○	○	
Rulman Yatağı	●					
Rulman Kapağı	●					

● Standart Malzeme

○ Opsiyonel Malzeme

* Aşınma halkaları ve mil burçları isteğe bağlıdır.

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com