

# MultiDAF

## Dikey Milli Paket Hidrofor



# MultiDAF Dikey Milli Paket Hidrofor

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Emme Flanşı</b>       | : 1 1/4" ... DN150               |
| <b>Basma Flanşı</b>      | : 1" ... DN125                   |
| <b>İşletme Basıncı</b>   | : 10 Bar                         |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b> | : 0 - 60°C                       |
| <b>Debi Aralığı</b>      | : 4 x (2 – 60) m <sup>3</sup> /h |
| <b>Man. Yük. Aralığı</b> | : 2 - 150 m                      |
| <b>Hız Aralığı</b>       | : 3000 d/dk                      |



## Uygulama Alanları

İçme suyu tedarik ve dağıtım şebekeleri,

Yüksek katlı binalarda su basınçlandırma,

Su arıtma tesisleri,

Sanayi tesislerinde proses suyu temininde,

Sulama tesislerinde.

## Tasarım Özellikleri

Dikey milli, kendinden emişli olmayan, çok kademeli, noryl malzemeden yapılmış çarka sahip olan, standart trifaze bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompa, susuz çalışmayı önleyici seviye flatörü, sessiz çalışan çekvalf, küresel vana, şase ve titreşim önleyici kauçuk ayaklar tesisat kapsamındadır.

Motor çıkış mili pompa mili ile rijit bir kaplin vasıtası ile direk bağlantılı olması bakım avantajı sağlar.

Basınca dayanıklı gövde ve akışın geçtiği komponentler, pompa üst kısmı ve alt bölüm arasında gövde saplamaları kullanılarak sabitlenmiştir.

Pompa girişi alt tarafta, çıkışı üst tarafta konumlanmıştır.

Motor tarafından bakıldığında pompa saat yönünde dönmektedir.

## Mil Özellikleri

DAF 3000, DAF 6000, DAF 9000 tiplerinde kullanılan miller altı köşe olup AISI430F malzemeden imal edilmektedir. DAF 3300, DAF 5000, DAF 5000A, DAF 5000B ve DAF 6500 tiplerinde ise frezelenmiş AISI420 malzemeden imal edilmiş miller kullanılmaktadır.saglanmaktadır.

## Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır.

## Yataklama

DAF pompalarında yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır. Ayrıca alt tarafta NBR malzemeden imal edilmiş kaymalı yatak bulunmaktadır.

## Pompa Kodlaması

**MultiDAF 6000 – 9**

Seri Adı

Model Tipi

Kademe Sayısı

| Parça Adı      | Malzeme          |            |          |          |          |       |
|----------------|------------------|------------|----------|----------|----------|-------|
|                | Dökme Demir GG25 | AISI 430 F | AISI 430 | AISI 420 | AISI 304 | Noryl |
| Verici Gövde   | ●                |            |          |          |          |       |
| Alıcı Gövde    | ●                |            |          |          |          |       |
| Kademe Gövdesi |                  |            | ●        |          |          |       |
| Çark           |                  |            |          |          |          | ●     |
| Mil            |                  | ●          |          | ●        |          |       |
| Pompa Zirhı    |                  |            |          |          | ●        |       |

● Standart Malzeme

*Dünyaya  
İyi Gelecek!*



**Müşteri Hizmetleri**  
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi  
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in  
masdaf.com