

DAF

Dikey Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompa



DAF Dikey Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompa

Emme Flanşı	1 1/4" ... 3"
Basma Flanşı	1" ... 2 1/2"
İşletme Basıncı	10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	0 - 60°C
Debi Aralığı	0 - 60 m ³ /h
Man. Yük. Aralığı	20 - 150 m
Hız Aralığı	3000 d/dk



Uygulama Alanları

İçme suyu tedarik ve dağıtım şebekeleri

Yüksek katlı binalarda su basınçlandırma

Su arıtma tesisleri

Sanayi tesislerinde proses suyu temini

Tarımsal sulama

Tasarım Özellikleri

Dikey milli, kendinden emişli olmayan, çok kademeli, noryl malzemeden yapılmış çarka sahip olan standart bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompalardır.

Motor çıkış mili pompa mili ile rijit bir kaplin vasıtası ile direk bağlantılıdır.

Basınca dayanıklı gövde ve akışın geçtiği komponentler, pompa üst kısmı ve alt bölüm arasında gövde saplamaları kullanılarak sabitlenmiştir.

Pompa girişi alt tarafta, çıkış üst tarafta konumlanmıştır.

Motor tarafından bakıldığında pompa saat yönünde dönmektedir.

Mil Özellikleri

DAF 3000, DAF 6000, DAF 9000 tiplerinde kullanılan miller altı köşe olup AISI430F malzemeden imal edilmektedir. DAF 3300, DAF 5000, DAF 5000A, DAF 5000B ve DAF 6500 tiplerinde ise frezelenmiş AISI420 malzemeden imal edilmiş miller kullanılmaktadır.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır

Yataklama

DAF pompalarında yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır. Ayrıca alt tarafta NBR malzemeden imal edilmiş kaymalı yatak bulunmaktadır.

Pompa Kodlaması

DAF 6000 – 9

Seri Adı _____

Pompa Tipi _____

Kademe Sayısı _____

Parça Adı	Malzeme					
	Dökme Demir GG25	AISI 430 F	AISI 430	AISI 420	AISI 304	NORYL
Verici Gövde	●					
Alıcı Gövde	●					
Kademe Gövdesi			●			
Çark						●
Mil		●		●		
Pompa Zırhı					●	

- Standart Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com