

SuperDAF

Tek Pompalı Paket Hidrofor



SuperDAF Tek Pompalı Paket Hidrofor

Emme Flanşı	1 1/4"
Basma Flanşı	1 1/4"
İşletme Basıncı	10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	0 - 60°C
Debi Aralığı	0 - 4 m ³ /h
Man. Yük. Aralığı	20 - 75 m
Hız Aralığı	3000 d/dk



Uygulama Alanları

İçme suyu tedarik ve dağıtım şebekelerinde,

Domestik ve ticari binalarda su basınçlandırmada,

Bahçe sulamada.

Tasarım Özellikleri

Dikey milli, kendinden emişli olmayan, çok kademeli, noryl malzemeden yapılmış çarka sahip olan, standart trifaze bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompa, susuz çalışmayı önleyici seviye flatörü, sessiz çalışan çekvalf, şase ve titreşim önleyici kauçuk ayaklar tesisat kapsamındadır.

Motor çıkış mili pompa mili ile rijit bir kaplin vasıtası ile direk bağlantılı olması bakım avantajı sağlar.

Basınca dayanıklı gövde ve akışın geçtiği komponentler, pompa üst kısmı ve alt bölüm arasında gövde saplamaları kullanılarak sabitlenmiştir.

Alman hijyen standartlarına uygun, suda koku yapmayan ve bakteri üretmeyen 50 lt hacminde genişleme tankı kullanılmaktadır.

Motor tarafından bakıldığında pompa saat yönünde dönmektedir.

Mil Özellikleri

Frezelenmiş AISI420 malzemeden imal edilmiş mil kullanılmaktadır.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır.

Yataklama

SüperDAF pompalarında yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır. Ayrıca alt tarafta NBR malzemeden imal edilmiş kaymalı yatak bulunmaktadır.

Pompa Kodlaması

SuperDAF 3200 – 9

Seri Adı

Pompa Tipi

Kademe Sayısı

Parça Adı	Malzeme			
	Dökme Demir GG25	AISI 420	AISI 304	Noryl
Verici Gövde	●			
Alıcı Gövde	●			
Çark				●
Mil		●		
Pompa Zırhı			●	

- Standart Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com